

Produktblad

ISO-1



Jordfelsövervakning Iso-1

- 1 kanals instrument
- DIN 96 utförande
- LED-display
- Graderad 0-9999 mA Trms
- Varning och Larm
- Programmerbar tidsfördröjning
- Potentialfria kontakter för Varning och Larm
- Övertonsfilter som option

Tekniska specifikationer

ISO-1 är ett mycket enkelt och användarvänligt instrument för jordfelsövervakning av en femledargrupp. Två individuellt programmerbara larmgränser kan sättas på de två reläutgångarna vilka är varning och larm. Reläutgångarna har växlande kontaktfunktion.

ISO-1 har en kvitteringsknapp för återställning av larm.

ISO-1 visar övervakad kanals felström direkt i mA.

ISO-1 lämpar sig för mätning av jordfel långt ut i anläggningen.

Artikelnummer:	670201 670202 med övertonsfilter
Matningsspänning:	230 VAC max. 7 VA
Max. Ingångsström:	Max tid vid växelström < 200 A obegränsad < 500 A 40 sekunder < 1000 A 5 sekunder
Anslutningar:	Skruvlösa plintar, max. 2,5 mm ²
Cykeltid:	1 sek
Reläkontakter:	Max 1A, 250 VAC, växlande kontaktfunktioner
Dimensioner:	B x H x D 96 x 96 x 100 mm
Vikt:	520 g