

Produktblad

IsoBase



- Upp till 128 kanaler
- 144 x 144 panelmontage
- "Analog" LCD-visning, TRMS
- Övertonsanalys THD
- Programmerbar filterfunktion
- Port för modbuskommunikation
- Larmutgångar
- Upp till 8 st IsoHub och IsoOut per IsoBase
- Larmminne / nivå, tid och datum.

Tekniska specifikationer

IsoBase är centralheten som kommunicerar med IsoHub och IsoOut via busslinga.

IsoBase monteras i panelfront 144 x 144 och IsoHub på DIN-skena.

Upp till 8 st IsoHub/IsoOut kan anslutas till IsoBase vilket ger 128 kanaler.

Den fria placeringen av IsoHub och IsoOut innebär besparingar i montage och installationskostnader.

IsoBase visar alla övervakade kanalers felströmmar direkt i mA och i procent av inställd larmgräns.

Artikelnummer:	670402	
Språkversioner:	Svenska, Engelska, Tyska	
Matningsspänning:	110-250VAC/DC, max 10VA 50-60Hz	
Max ingångsström:	Max. tid vid växelström	
	<200A	obegränsad
	200-500A	40 sekunder
	500-1000A	5 sekunder
Anslutningar:	Skruvlösa plintar, max 2.5 mm ²	
Noggrannhet:	Med summaströmtrafo G45	
	Område 0 - 100 mA	±5% av skalan
	Område 0 - 1 A	±2% av skalan
	Område 0 - 10 A	±2% av skalan
THD mätning:	Noggrannhet	±5%
Reläkontakter:	Max. 2A, 250 VAC, växlande kontaktfunktion	
Dimensioner:	BxHxD 144 x 144 x 115mm	
Vikt:	0,75 kg	