

Teknisk specifikation och översikt Transientskydd

TELE

Artikel	Art.nr	KRONSKYDD	Moduler	Anslutningsdon Oskyddad sida	Anslutningsdon Skyddad sida
REV 942 03/02	650006	10 par tele	1 modul	22-pol stiftlist	22-pol stiftlist
REV 942 03/03	650007	10 par tele	1 modul	22-pol stiftlist	25-pol D-sub. plug (hane)
REV 942 03/05	650009	10 par tele	1 modul	20-pol don	20-pol don
REV 942 03/33	650010	10 par tele, lastbara telelinjer max 6A	22-pol stiftlist	25-pol D-sub.	
REV 942 03/34	650029	10 par tele, lastbara telelinjer max 6A	1 modul	22-pol stiftlist	22-pol stiftlist
KRONSKYDD, PCM					
REV 942 07/02	650038	10 par PCM (120Ω) 2Mbit/sek	1 modul	22-pol stiftlist	22-pol stiftlist
REV 942 07/05	650037	10 par PCM (120Ω) 2Mbit/sek	1 modul	20-pol don	20-pol don
KRONFILTER					
REV 942 21/02	650021	10 par tele utan ÖSP skydd med högre dämpning ovanför passbandet, för ex RÖS-appl. RÖS appl klarar SS 1 krav	1 modul	22-pol stiftlist	22-pol stiftlist
REV 942 22/02	650031	10 par tele med ÖSP skydd med högre dämpning ovanför passbandet, för ex RÖS-appl. RÖS appl klarar SS 1 krav	1 modul	22-pol stiftlist	22-pol stiftlist

KRAFT

Artikel		KRAFTSKYDD	Moduler	Anslutningsdon Oskyddad sida	Anslutningsdon Skyddad sida
REV 942 04/03	650013	25A, 4-pol, 0-60Hz	2 moduler	kopplingsplint 6mm	kopplingsplint 6mm
REV 942 04/04	650014	63A, 4-pol, 0-60Hz	2 moduler	kopplingsplint	kopplingsplint
REV 942 11/01	650025	16A, 2-pol, 0-60Hz	1 modul	3-pol hankontakt	3-pol honkontakt
REV 942 11/02	650026	16A, 2-pol, 0-60Hz	1 modul	3-pol hankontakt	3-pol hankontakt
REV 942 11/03	650027	16A, 2-pol, 0-60Hz	1 modul	3-pol honkontakt	3-pol hankontakt
REV 942 11/04	650028	16A, 2-pol, 0-60Hz	1 modul	kopplingsplint	kopplingsplint
REV 942 13/01	650030	30A, 2-pol, 48VDC	1 modul	skruvplint	skruvplint
REV 942 13/02		30A, 2-pol, 48VDC	1 modul	kopplingsplint	kopplingsplint
KRAFFTILTER					
REV 942 23/02	650024	16A, 4pol, 0-60Hz klarar SS 1 krav	2 moduler	kopplingsplint	kopplingsplint

TILLBEHÖR

NGP 00/01 Täckplåt	650101		1 modul		
NGP 00/02 Täckplåt	650102		2 moduler		
Övriga tillbehör på förfrågan					

Skydden är provade och godkända enligt IEC 68-2-/29, MIL STD 810C.