




Produktblad Multiinstrument EMS96-serien

Artikelnummer	Benämning	Kort beskrivning
644000	EMS96 	<ul style="list-style-type: none"> Panelmonterat 96x96 för energi/effektanalys Grafisk färgskärm THD övertonshalt för spänning och ström Hjälpspänning 85-265VAC/DC 2 digitala utgångar för puls och larm Grafisk presentation Realtidsklocka Isolerad strömingång
644001	EMS96-485	Lika EMS96 men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation RS485 via Modbus
644002	EMS96-PFS	Lika EMS96 men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via Profibus
644004	EMS96-ETH/MOD	Lika EMS96 men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via Modbus/TCP
644005	EMS96-MBUS	Lika EMS96 men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via MBUS
644010	EMS96H 	<ul style="list-style-type: none"> Panelmonterat 96x96 för energi/effektanalys Grafisk färgskärm THD övertonshalt för spänning och ström Analys av ström och spänning till 20:e övertonen 128kB internminne Hjälpspänning 85-265VAC/DC 2 digitala utgångar för puls och larm Grafisk presentation av aktuella samt historiska värden Spänningsförändringar Seriell kommunikation RS485 via Modbus Realtidsklocka Isolerad strömingång
644011	EMS96H-PFS	Lika EMS96H men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via Profibus
644013	EMS96H-ETH/MOD	Lika EMS96H men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via Modbus/TCP
644014	EMS96H-MBUS	Lika EMS96H men med <ul style="list-style-type: none"> seriell kommunikation via MBUS
644020	EMS96-ETH-WEB 	<ul style="list-style-type: none"> Panelmonterat 96x96 för energi/effektanalys Grafisk färgskärm THD övertonshalt för spänning och ström Analys av ström och spänning till 20:e övertonen Ethernetport Intern webserver 1MB internminne Hjälpspänning 85-265VAC/DC 2 digitala utgångar för puls och larm Grafisk presentation av aktuella samt historiska värden Spänningsförändringar Seriell kommunikation RS485 via Modbus Realtidsklocka Isolerad strömingång
644021	EMS96-ETH-WEB-485	Lika EMS96-ETH-WEB men med <ul style="list-style-type: none"> tillkommande RS485-port som används som converter för andra instrument med Modbus
644022	EMS96-ETH-WEB-WIFI-485	Lika EMS96-ETH-485-WEB men med <ul style="list-style-type: none"> WIFI-anslutning

Produktblad tillbehör till EMS96-serien



Artikelnummer	Benämning	Kort beskrivning
644090	C1	Hjälpspänning 20-60VAC/DC
644091	1A	Strömingång 1A
644092	N	Strömingång för nolla
644093	4DI+2DO	Tillkommande 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar
644094	2DI+4DO	Tillkommande 2 digitala ingångar och 4 digitala utgångar
644095	6DO	Tillkommande 6 digitala utgångar
644089	2AO	2 analoga utgångar 0/4-20mA 0-10V
644088	2AO+2DO	2 analoga utgångar 0/4-20mA 0-10V + 2 digitala utgångar
644087	4AO	4 analoga utgångar 0/4-20mA 0-10V
644086	4AO+2DO	4 analoga utgångar 0/4-20mA 0-10V + 2 digitala utgångar
644096	Com 2	Tillkommande seriell port RS485
644097	0,5	Energiklass 0,5%
644098	0,2	Energiklass 0,2%